

Bohrungen für Senkschrauben M8
entsprechend EN ISO 10642!
Holes for countersunk head screws M8
according to EN ISO 10642!

KD

Ident-No.: ----

surface : KTL schwarz / KTL black: 25-35 µm


pretreatment : ----

OHNE TOLERANZANGABE / UNLESS OTHERWISE SPECIFIED						
ALL IN MM	0,5 - 3	3 - 6	6 - 30	30 - 120	120 - 400	400 - 1000
ABMESSUNG / DIMENSION	± 0,15	± 0,20	± 0,30	± 0,40	± 0,50	± 2,00
RADIUS	± 0,20	± 0,50	± 1,00	± 2,00	± 4,00	± 4,00
FASE / BEVEL	± 0,20	± 0,50	± 1,00	± 2,00	± 4,00	± 4,00
EBENHEIT / EVENESS	± 0,10	± 0,10	± 0,25	± 0,50	± 1,00	± 1,50
WINKEL / ANGELS	± 0,5°	± 1°	± 2°	± 3°	± 5°	

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt.
Vervielfältigung, Weitergabe oder Mitteilung an Dritte ist unzulässig.
This drawing is copyrighted.
Reproduction, transmission and informing to third parties is illegal.

scale : 1:1 weight : 0,123 Kg projection :

material : 1.0420 (GS 38)



part name :
Eckrungentasche 26 mm, Anschraubversion
Corner pocket 26 mm, screw-on version

drawing No.: 06.001.001.49

Blatt 2
2 BL



index	change	date	name	date	name
				01.04.2017	Heiko Bosch

(Ers.f.) (Ers.d.)